



Battery operated power unit  
 Flow: 1.6 l/min up to 100 bar  
 0.6 l/min up to 700 bar  
 Motor: B&S model 82LI  
 Battery: 82V, 5Ah  
 Motor remote control  
 VMM51 Valve 4 WAY 3 POS. ,  
 Gauge G10  
 VRF382 Doble needle valve , Line A  
 RM384 return manifold, Line B  
 Oil tank 10l, usable 7.7l  
 Protection frame  
 Weight: about 31 kg empty

2	Flex hoses not included				3			
1					2			
0					1			
N	Descrizione Modifica	Data	Firma	N	Qtà	Descrizione componente	Codice	
Materiale		Cod.materiale		Trattamento				
A3	DISEGNATO	CONTROLL.	Quote senza indicazione di tolleranza		Raggi e smussi non precisati: 0.3-0.8 mm			
Nome	ElleCi	FG	Grado di precisione medio		Rugosità	Massa kg		
Data	24/06/2020	25/06/2020	ISO 2768-mK				Foglio 1 di 1	
Firma			Fori: toll.+/Alberi: toll.-					
			<b>BATTERY OPERATED HYDRAULIC POWER UNIT</b>				Scala	
Euro Press Pack							Commessa	
Documento di proprietà di Euro Press Pack SpA soggetto all'obbligo di riservatezza. This document belongs to Euro Press Pack SpA and is to be considered as strictly confidential.			<b>MBD11M51CGHRX</b>				N.pezzi	
			Cod. Dis. Rev.				Codice MBD11M51CGHRX	

